

GERMAN CAR AUDIO
BRAX[®]



cennik produktów
2008

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;
tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@2n-everpol.pl
Cennik obowiązuje od 19.01.2008





wzmacniacze

Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna
<p>X2000.2</p> 	<p>DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc wyjściowa przy 12 V: • 2x190 W przy 4 Ohm • 2x370 W przy 2 Ohm • 1x740 W przy 4 Ohm • THD: 0,002% • SN: >105dB • Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz • Współczynnik tłumienia: >400 • Czułość wejść: 300mV – 7,5V • Impedancja wejść: 10kΩ • Zewnętrzny bezpiecznik 100 A • Dostępne kolory: czarny, srebrny lub chrom* 	<p>5999 *6999</p>
<p>X2400.2</p> 	<p>CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc wyjściowa przy 12 V: • 4x110 W przy 4 Ohm • 4x200 W przy 2 Ohm • 2x400 W przy 4 Ohm (mostek) • THD: 0,002% • SN: >105dB • Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz • Współczynnik tłumienia: >400 • Czułość wejść: 300mV – 7,5V • Impedancja wejść: 10kΩ • Zewnętrzny bezpiecznik 100 A • Dostępne kolory: czarny, srebrny lub chrom* 	<p>6999 *7999</p>



wzmacniacze graphic edition

<p>X2000.2 GE</p> 	<p>DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc wyjściowa przy 12 V: • 2x265 W przy 4 Ohm • 2x440 W przy 2 Ohm • 1x880 W przy 4 Ohm (mostek) • THD: 0,001% • SN: >110dB • Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz • Współczynnik tłumienia: >600 • Czułość wejść: 300mV – 7,5V • Impedancja wejść: 10kΩ • Zewnętrzny bezpiecznik 100 A • Dostępne kolory: platyna, chrom 	<p>8999</p>
<p>X2400.2 GE</p> 	<p>CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc wyjściowa przy 12 V: • 4x135 W przy 4 Ohm • 4x235 W przy 2 Ohm • 2x470 W przy 4 Ohm (mostek) • THD: 0,001% • SN: >110dB • Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz • Współczynnik tłumienia: >400 • Czułość wejść: 300mV – 7,5V • Impedancja wejść: 10kΩ • Zewnętrzny bezpiecznik 100 A • Dostępne kolory: platyna, chrom 	<p>9999</p>

**MATRIX 3-WAY PP****TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW**

- Zestaw zawiera:
 - głośniki nisko średniotonowe Matrix 6.1PP
 - głośniki średniotonowe Matrix 2.2
 - głośniki wysokotonowe Matrix 1.1
 - zwrotnice 3-drożne
 - maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej
- Częstotliwości podziału: 650 / 3000 Hz
- Regulacja poziomu MID: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB
- Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB
- Możliwość konfiguracji 4 Ohm lub 2 Ohm
- Możliwość podłączenia Bi-Amping

9999

MATRIX 3-WAY**TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW**

- Zestaw zawiera:
 - głośniki nisko średniotonowe Matrix 6.1
 - głośniki średniotonowe Matrix 2.2
 - głośniki wysokotonowe Matrix 1.1
 - zwrotnice 3-drożne
 - maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej
- Częstotliwości podziału: 650 / 3000 Hz
- Regulacja poziomu MID: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB
- Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB
- Możliwość konfiguracji 4 Ohm lub 2 Ohm
- Możliwość podłączenia Bi-Amping

9699

MATRIX 2-WAY PP**DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW**

- Zestaw zawiera:
 - głośniki nisko średniotonowe Matrix 6.1PP
 - głośniki wysokotonowe Matrix 1.1
 - zwrotnice 2-drożne
 - maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej
- Częstotliwość podziału: 2600 Hz
- Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB
- Możliwość konfiguracji 4 Ohm lub 2 Ohm

6999






MATRIX 2-WAY**DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW**

- Zestaw zawiera:
 - głośniki nisko średniotonowe Matrix 6.1
 - głośniki wysokotonowe Matrix 1.1
 - zwrotnice 2-drożne
 - maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej
- Częstotliwość podziału: 2600 Hz
- Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB
- Możliwość konfiguracji 4 Ohm lub 2 Ohm

6699

<p>MATRIX 6.1 PP</p> 	<p>GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korektor fazy • Moc RMS: 120 W • Moc max: 170 W • Częstotliwość rezonansowa: 49 Hz • Qts: 0,59 • VAS: 12,59 L • Impedancja: 4 Ohm • Skuteczność: 88.9 dB • Głębokość montażowa: 64 mm 	<p>2199</p>
<p>MATRIX 6.1</p> 	<p>GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 120 W • Moc max: 170 W • Częstotliwość rezonansowa: 46 Hz • Qts: 0,58 • VAS: 13,49 L • Impedancja: 4 Ohm • Skuteczność: 88,6 dB • Głębokość montażowa: 64 mm 	<p>1899</p>
<p>MATRIX 2.2</p> 	<p>GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 45 W • Moc max: 60 W • Częstotliwość rezonansowa: 490 Hz • Impedancja: 4 Ohm • Średnica montażu: 78 mm • Głębokość montażu: 25 mm 	<p>2999</p>
<p>MATRIX 1.1</p> 	<p>GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 35 W • Moc max: 50 W • Częstotliwość rezonansowa: 750 Hz • Impedancja: 4 Ohm • Średnica montażu: 50 mm • Głębokość montażu: 25 mm 	<p>2499</p>
<p>GRILL MATRIX 6.1</p> 	<p>MASKOWNICE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opcjonalne maskownice do głośników 6.1PP lub 6.1 • pierścienie ze stali nierdzewnej 	<p>599</p>



<p>IPC 1.000.000 F</p> 	<p>KONDENSATOR 1 F</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimalna rezystancja wewnętrzna: <0,9 mOhm• Inteligentny układ zasilania: automatyczne ładowanie, załączanie, wyłączenie• Miernik napięcia• Diodowy wskaźnik mocy• Zabezpieczenie przed zmianą biegunów• Zabezpieczenie przed przeładowaniem	<p>999</p>
<p>IPC 2.000.000 F</p> 	<p>KONDENSATOR 2 F</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimalna rezystancja wewnętrzna: <0,9 mOhm• Inteligentny układ zasilania: automatyczne ładowanie, załączanie, wyłączenie• Miernik napięcia• Diodowy wskaźnik mocy• Zabezpieczenie przed zmianą biegunów• Zabezpieczenie przed przeładowaniem	<p>1799</p>
<p>HOLDER SET 75</p> 	<p>UCHWYTY DO KONDENSATORA 1 F</p> <ul style="list-style-type: none">• Zestaw dwóch uchwytów montażowych• Średnica kondensatora 75mm	<p>39</p>
<p>HOLDER SET 90</p> 	<p>UCHWYTY DO KONDENSATORA 2 F</p> <ul style="list-style-type: none">• Zestaw dwóch uchwytów do montażowych• Średnica kondensatora 90mm	<p>49</p>
<p>POWER DETECTOR</p> 	<p>MIERNIK NAPIĘCIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Wymiary: 89 x 41 x 20 mm	<p>249</p>
<p>EXVIBRATION</p> 	<p>PASTA TŁUMIĄCA WIBRACJE</p> <ul style="list-style-type: none">• Puszka o pojemności 1,5 kg	<p>149</p>
<p>EXVIBRATION PRO</p> 	<p>PASTA TŁUMIĄCA WIBRACJE</p> <ul style="list-style-type: none">• Wiaderko o pojemności 5 kg	<p>399</p>