



SKRÓCONY CENNIK PRODUKTÓW 2008

DARK BLUE		
WZMACNIACZE		
DB TWO	2-kanałowy, 2x 80W/4Ω, 2x 120W/2Ω, 1x 200W/4Ω (mostek)	599
DB FOUR	4-kanałowy, 4x 60W/4Ω, 4x 90W/2Ω, 2x 180W/4Ω (mostek)	699
DB FIVE	5-kanałowy, 4x 60 + 250W/4Ω, 4x 90 + 320W/2Ω, 2x 180 + 250W/4Ω (mostek)	1299
GŁOŚNIKI		
DB 4.1	2-drożne głośniki 10cm, 20 / 40W, 100 – 22000Hz, 89dB, 4Ω	139
DB 5.1	2-drożne głośniki 13cm, 30 / 60W, 70 – 22000Hz, 90dB, 4Ω	159
DB 6.1	2-drożne głośniki 16,5cm, 35 / 70W, 60 – 22000Hz, 91dB, 4Ω	179
DB 69.1	3-drożne głośniki 6x9", 50 / 100W, 35 – 22000Hz, 92dB, 4Ω	199
DB 52.1	2-drożny zestaw głośników 13cm, 40 / 80W, 65 – 22000Hz, 89dB, 4Ω	289
DB 62.1	2-drożny zestaw głośników 16,5cm, 50 / 100W, 60 – 22000Hz, 90dB, 4Ω	299
Blue 6 Marina	2-drożne głośniki 16,5cm, 40 / 80W, 60 – 22000Hz, 89dB, 4Ω	299
SUBWOOFERY		
DB 10	Subwoofer 25cm, 200 / 400W, 88.6dB, 4Ω, FS: 28.3Hz, QTS: 0.29, VAS: 67.2l	299
DB 12	Subwoofer 30cm, 250 / 500W, 89.8dB, 4Ω, FS: 27.6Hz, QTS: 0.34, VAS: 113.6l	349
DB 10S	Subwoofer DB 10 w obudowie zamkniętej, 300 / 600W, 89dB, 4Ω	349
DB 12S	Subwoofer DB 12 w obudowie zamkniętej, 350 / 700W, 90dB, 4Ω	399
DB 12BP	Subwoofer DB 12 w obudowie band-pass z podświetleniem, 350 / 700W, 91dB, 4Ω	599
esprit		
WZMACNIACZE		
E 10	1-kanałowy, 1x 350W/4Ω, 1x 550W/2Ω, 1x 700W/1Ω	1499
E 20	2-kanałowy, 2x 145W/4Ω, 2x 225W/2Ω, 1x 450W/4Ω (mostek)	1599
E 40	4-kanałowy, 4x 85W/4Ω, 4x 110W/2Ω, 2x 220W/4Ω (mostek)	1699
GŁOŚNIKI		
E 104	2-drożne głośniki 10cm, 30 / 60W, 80 – 22000Hz, 89dB, 4Ω	249
E 105	2-drożne głośniki 13cm, 40 / 80W, 65 – 22000Hz, 90dB, 4Ω	269
E 106	2-drożne głośniki 16,5cm, 50 / 100W, 55 – 22000Hz, 91dB, 4Ω	289
E 169	3-drożne głośniki 6x9", 50 / 100W, 35 – 22000Hz, 92dB, 4Ω	339
E 135	2-drożny zestaw głośników 13cm + 25mm, 50 / 100W, 65 – 22000Hz, 90dB, 4Ω	529
E 136	2-drożny zestaw głośników 16,5cm + 25mm, 60 / 120W, 55 – 22000Hz, 91dB, 4Ω	549
SUBWOOFERY		
E 250	Subwoofer 25cm, 300 / 450W, 89dB, 2 x 4Ω, FS: 48Hz, QTS: 0.57, VAS: 20.27l	499
E 300	Subwoofer 30cm, 400 / 600W, 88dB, 2 x 4Ω, FS: 35Hz, QTS: 0.57, VAS: 50.2l	599
E 250V	Subwoofer E250 w obudowie bass-reflex, 300 / 600W, 91dB, 4Ω	649
E 300V	Subwoofer E300 w obudowie bass-reflex, 400 / 800W, 91dB, 4Ω	749
precision		
WZMACNIACZE		
P 200	2-kanałowy, 2x 130W/4Ω, 2x 225W/2Ω, 2x 340W/1Ω, 1x 450W/4Ω (mostek), 1x 675W/2Ω (mostek)	1999
P 400	4-kanałowy, 4x 110W/4Ω, 4x 175W/2Ω, 2x 350W/4Ω (mostek)	2199
GŁOŚNIKI		
P 234	2-drożny zestaw głośników 10cm + 25mm, 40 / 60W, 85 – 21000Hz, 89dB, 4Ω	1059
P 235	2-drożny zestaw głośników 13cm + 25mm, 50 / 70W, 65 – 21000Hz, 90dB, 4Ω	1079
P 236	2-drożny zestaw głośników 16,5cm + 25mm, 60 / 80W, 45 – 21000Hz, 90dB, 4Ω	1099
P 1	Głośniki wysokotonowe 25mm, 2500 – 21000Hz, 94dB, 4Ω	399
P 204	Głośniki średnio-niskotonowe 10cm, 40 / 60W, 85 – 9000Hz, 89dB, 4Ω	459
P 205	Głośniki średnio-niskotonowe 13cm, 50 / 70W, 65 – 6500Hz, 90dB, 4Ω	479
P 206	Głośniki średnio-niskotonowe 16,5cm, 60 / 80W, 45 – 5000Hz, 90dB, 4Ω	499
SUBWOOFERY		
P 8	Subwoofer 20cm, 250 / 500W, 89dB, 4Ω, FS: 41.6Hz, QTS: 0.26, VAS: 18.4l	599
P 10	Subwoofer 25cm, 300 / 600W, 89dB, 4Ω, FS: 31Hz, QTS: 0.33, VAS: 42.5l	699
P 12	Subwoofer 30cm, 350 / 700W, 89dB, 4Ω, FS: 21.4Hz, QTS: 0.30, VAS: 118.6l	799
P 8V	Subwoofer P 8 w obudowie bass-reflex, 250 / 500W, 89dB, 4Ω	749
P 10V	Subwoofer P 10 w obudowie bass-reflex, 300 / 600W, 89dB, 4Ω	849
P 12V	Subwoofer P 12 w obudowie bass-reflex, 350 / 700W, 89dB, 4Ω	949

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;
 tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@2n-everpol.pl
 Cennik obowiązuje od 01.04.2008

competition

WZMACNIACZE		
A 1	1-kanałowy, 1x 300W/4Ω, 1x 540W/2Ω, 1x 790W/1Ω	2499
A 2	2-kanałowy, 2x 150W/4Ω, 2x 270W/2Ω, 2x 395W/1Ω, 1x 540W/4Ω (mostek), 1x 790W/2Ω (mostek)	2599
A 4	4-kanałowy, 4x 85W/4Ω, 4x 153W/2Ω, 2x 330W/4Ω (mostek), 2x 480W/2Ω (mostek)	2999
A 6	6-kanałowy, 6x 75W/4Ω, 6x 125W/2Ω, 3x 220W/4Ω (mostek), 2x 200W/1Ω C+D, 1x 400W/2Ω C+D (mostek)	3499
GŁOŚNIKI		
RS 5	2-drożny zestaw głośników 13cm + 25mm, 70 / 100W, 61 – 25000Hz, 90dB, 4Ω	1799
RS 6	2-drożny zestaw głośników 16,5cm + 25mm, 110 / 140W, 47 – 25000Hz, 91dB, 4Ω	1899
RS 6.3	3-drożny zestaw głośników 16,5cm + 50mm + 25mm, 120 / 150W, 46 – 25000Hz, 91dB, 4Ω	3499
RS 801	Głośniki wysokotonowe 25mm, 820 – 25000Hz, 93dB, 4Ω	799
RS 802	Głośniki średniotonowe 50mm, 35 / 50W, 55 – 7000Hz, 93dB, 4Ω	1299
RS 805	Głośniki średnio-niskotonowe 13cm, 90 / 110W, 59 – 7000Hz, 88dB, 4Ω	799
RS 806	Głośniki średnio-niskotonowe 16,5cm, 100 / 130W, 47 – 5000Hz, 91dB, 4Ω	899
SPXL		
SPXL 1000	1-kanałowy, 1x 750W/4Ω, 1x 1200W/2Ω, 1x 1750W/1Ω	1999
SPXL 12	Subwoofer 30cm, 1500 / 3000W, 2 x 2Ω, FS: 31.1Hz, QTS: 0.46, VAS: 38.4l, Xmax 25mm	1999

Classic line

WZMACNIACZE		
H 1000	1-kanałowy, 1x 350W/4Ω, 1x 600W/2Ω	2199
H 400	4-kanałowy, 4x 70W/4Ω, 4x 125W/2Ω, 2x 250W/4Ω (mostek)	1699
H 500	5-kanałowy, 4x 60W + 170W/4Ω, 4x 80W + 250W/2Ω, 2x 160W + 170W/4Ω (mostek)	2199
GŁOŚNIKI		
H 234	2-drożny zestaw głośników 10cm + 25mm, 40 / 60W, 90 – 21000Hz, 89dB, 4Ω	799
H 235	2-drożny zestaw głośników 13cm + 25mm, 50 / 70W, 70 – 21000Hz, 90dB, 4Ω	849
H 236	2-drożny zestaw głośników 16,5cm + 25mm, 60 / 80W, 50 – 21000Hz, 90dB, 4Ω	899
H 204	Głośniki średnio-niskotonowe 10cm, 40 / 60W, 90 – 9000Hz, 89dB, 4Ω	299
H 205	Głośniki średnio-niskotonowe 13cm, 50 / 70W, 70 – 6500Hz, 90dB, 4Ω	349
H 206	Głośniki średnio-niskotonowe 16,5cm, 60 / 80W, 50 – 5000Hz, 90dB, 4Ω	399

AKCESORIA

XXL	Elektroniczny stabilizator napięcia Płynnie regulowane napięcie wyjściowe: 10 – 15V Zabezpieczenie przepięciowe: >= 15V Zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia: > 240A Ciągły prąd wyjściowy: 100A Maksymalny prąd wyjściowy: 200A Zabezpieczenie przeciążeniowe wyjścia: >= 200A Zabezpieczenie termiczne: >= 100°C	1999
CAP 33	Kondensator 0,033F Eliminuje zakłócenia z alternatora. Średnica: 35mm / Wysokość: 100mm	149
CAP 1000	Kondensator 1F 6 odczepów folii. Niska rezystancja wewnętrzna poniżej 1 mΩ. Średnica: 75mm / Wysokość: 235mm	449
DPC 1000	Kondensator 1F Inteligentny układ zasilania, automatyczne włączanie/wyłączanie, zabezpieczenie przed wysokim napięciem, 6 odczepów folii, niska rezystancja wewnętrzna poniżej 1 mΩ. Średnica: 75mm / Wysokość: 282mm	649
Holder Set 75	Uchwyty do kondensatorów 1F	29
AAC	Konwerter sygnału high-low Aktywnie sterowany konwerter sygnału głośnikowego na sygnał do wzmacniacza. Wyjście remote do załączania wzmacniacza. Zakres pracy 18Hz-22kHz	299
Xjust	Przyrząd do ustawiania zwrotnic aktywnych Umożliwia precyzyjne ustawienie pożądanej częstotliwości zwrotnicy aktywnej. Wbudowana generator częstotliwości może służyć do wygrzewania głośników.	999
Power Detector	Miernik napięcia instalacji	249
eXvibration 1,5	Pasta tłumiąca wibracje 1,5kg	149
eXvibration 5	Pasta tłumiąca wibracje 5kg	399